



Propriétés physiques

(Par mètre de largeur)

Notes:

1. Acier conforme à la norme ASTM A653M.

2. Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-07.

3. Les valeurs de la rangée "S" sont en fonction de la résistance.

4. Les valeurs de la rangée "D" sont en fonction d'un fléchissement de 1/180 de la portée.

5. L'écrasement de l'âme n'est pas inclus dans les valeurs de résistance. Voir les exemples de calculs dans les notes au concepteur.

6. Le gondolage peut être présent due à divers facteurs.

Le gondolage n'est pas une raison valide pour rejeter ce produit.

7. Contacter le département des ventes pour les couleurs et épaisseurs en inventaire.

8. Les tableaux des charges contenus dans ces feuilles de données ont été préparés par Dr R.M. Schuster, Ing. Professeur émérite d'ingénierie en structure à l'Université de Waterloo, Ontario, Canada.

Facteur de Surcharge = 1,4 ; Facteur d'Importance (IW-SLS) = 0,75 ; Facteur d'Importance (IW-ULS) = 1,0

Tableau des charges

Charge maximale spécifiée uniformément répartie en kN/m² (kPa)

Écartement des supports (mm)		1 portée				2 portée				3 portée			
		Épaisseur nominale de l'acier de base (mm)				Épaisseur nominale de l'acier de base (mm)				Épaisseur nominale de l'acier de base (mm)			
		0.762	0.914	1.22		0.762	0.914	1.22		0.762	0.914	1.22	
1200	S	3.97	5.30	8.12		5.83	6.98	9.26		6.21	8.28	11.6	
	D	7.44	9.62	14.8		17.9	23.1	35.5		14.1	18.2	28.0	
1400	S	2.92	3.89	5.96		4.28	5.13	6.80		4.56	6.08	8.50	
	D	4.69	6.06	9.32		11.3	14.5	22.4		8.86	11.5	17.6	
1500	S	2.54	3.39	5.20		3.73	4.47	5.93		3.97	5.30	7.41	
	D	3.81	4.93	7.57		9.14	11.8	18.2		7.20	9.31	14.3	
1600	S	2.24	2.98	4.57		3.28	3.93	5.21		3.49	4.66	6.51	
	D	3.14	4.06	6.24		7.53	9.74	15.0		5.93	7.67	11.8	
1800	S	1.77	2.36	3.61		2.59	3.10	4.12		2.76	3.68	5.14	
	D	2.20	2.85	4.38		5.29	6.84	10.5		4.17	5.39	8.29	
2000	S	1.43	1.91	2.92		2.10	2.51	3.33		2.24	2.98	4.17	
	D	1.61	2.08	3.20		3.86	4.99	7.67		3.04	3.93	6.04	
2200	S	1.18	1.58	2.42		1.74	2.08	2.76		1.85	2.46	3.44	
	D	1.21	1.56	2.40		2.90	3.75	5.76		2.28	2.95	4.54	
2400	S	0.99	1.33	2.03		1.46	1.75	2.32		1.55	2.07	2.89	
	D	0.93	1.20	1.85		2.23	2.89	4.44		1.76	2.27	3.50	
2500	S	0.92	1.22	1.87		1.34	1.61	2.13		1.43	1.91	2.67	
	D	0.82	1.06	1.64		1.98	2.55	3.93		1.56	2.01	3.09	
2600	S	0.85	1.13	1.73		1.24	1.49	1.97		1.32	1.76	2.47	
	D	0.73	0.95	1.45		1.76	2.27	3.49		1.38	1.79	2.75	
2800	S	0.73	0.97	1.49		1.07	1.28	1.70		1.14	1.52	2.13	
	D	0.59	0.76	1.16		1.41	1.82	2.80		1.11	1.43	2.20	